

Piezas necesarias para la realización del cerramiento en base a las dimensiones L y H.

UNID.	DESCRIPCIÓN	Código Artículo	H	600	1401	600	1401	1401	Hoja Pasiva
			L	1400	2400	1400	2400	2400	
				500		1201		1401	
				1200		1400		1700	
5	(pat.) Cartón base derecho con compás estándar	1247.7							
5	(pat.) Cartón base izquierdo con compás estándar	1247.8							
5	(pat.) Cartón base derecho con compás estándar y suplementario	1247.9							
5	(pat.) Cartón base izquierdo con compás estándar y suplementario	1247.10							
10	Compás limitador de abertura	1343.1							
10	Ángulo de reenvío superior	1246.728							
40	Punto de cierre	1246.741							
40	Cerradero regulable	1246.743							
40	Cierre suplementario lado bisagras	1246.834							
40	Cierre suplementario lado bisagras	1246.840							
5	(pat.) Kit de bisagras para 2ª hoja	1247.703							
100	Prisionero en acero inox	1247.702							
20	Pasador de enganchar	1246.827							
100	Cerradero doble	1246.828							

CAMPO DE APLICACIÓN

Peso máximo de la hoja 100 Kg.

H	2400	39	31	26	22	19	17	15	14	12	11	11	10	9
	2300	•	33	27	23	20	18	16	14	13	12	11	10	9
	2200	•	35	29	25	22	19	17	15	14	13	12	10	9
	2100	•	36	31	26	23	20	18	16	15	13	12	10	9
	2000	•	39	32	28	24	21	19	17	15	14	12	10	9
	1900	•	•	34	29	26	23	20	18	16	14	12	10	9
	1800	•	•	36	31	27	24	21	18	17	14	12	10	8
	1700	•	•	39	33	29	26	23	20	17	14	12	10	8
	1600	•	•	•	35	31	27	25	23	17	15	12	9	7
	1500	•	•	•	38	33	29	25	21	17	14	10	8	6
	1400	•	•	•	•	36	31	25	21	17	12	9	6	5
	1300	•	•	•	•	39	31	25	20	15	10	8	5	X
	1200	•	•	•	•	•	31	25	18	12	8	5	X	X
	1100	•	•	•	•	•	32	21	15	9	8	X	X	X
	1000	•	•	•	•	•	27	17	11	8	X	X	X	X
	900	•	•	•	•	34	21	14	8	X	X	X	X	X
	800	•	•	•	•	27	14	8	X	X	X	X	X	X
700	•	•	•	29	17	8	X	X	X	X	X	X	X	
600	•	•	•	18	5	X	X	X	X	X	X	X	X	
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	
	L													

- Espesor máx. del cristal 40 mm.
 - 20: espesor máx. como indicado (ej. 20 mm).
 - X: no realizable.
- NOTA: el espesor del cristal se refiere al espesor del material sin cámara de aire.

